



	BESTAANDE BEBOUWING		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm SMA-NL 1B 70/100		AAN TE BRENGEN BETONGEGELS 300x300x60mm, KLEUR GRUIS, IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN KANTLAAG GOOTTEGEL 150x300 mm / 2 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD-BRUIN		TE HANDHAVEN/OP HOOGTE STELLEN PUTRANDEN MET DEKSEL, INCLUSIEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN		BESTAANDE TE HANDHAVEN BOMEN
	BESTAANDE INRIT		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm SMA-NL 1B 70/100, V.V. COATING, THERMOFLEX, KLEUR ROOD		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR WIT, IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN MOLGOOT 3 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD-BRUIN		AAN TE BRENGEN NIEUWE PUTRANDEN MET DEKSEL, INCLUSIEF HET VERNIEUWEN VAN DE STELLAGEN		AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN LONICERA NITIDA 'MAIGRIN', MAAT 30-40 INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TEELGROND
	BESTAANDE HOOGTE/ NIEUWE HOOGTE		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm SMA-NL 1B 70/100, V.V. COATING, THERMOFLEX, KLEUR ROOD • 55 mm AC 16 BND TDL-B • 65 mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN H-PROFIEL KLEUR GRUIS, IN HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN GELEIDEBAND 50/200mm, KLEUR GRUIS		AAN TE BRENGEN NIEUWE STRAATKOLKEN INCLUSIEF KOLKAANSLUITING PVC DIAM. 160mm KLEUR GRUIS/ AANSLUITEN OP BESTAANDE AANSLUITING		AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN CARPINUS BETULUS, MAAT 80-100 (BLOKHAAG) INCLUSIEF TIJDELIJKE AFRASTERING EN INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TEELGROND
	WERKGRENS		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG (GGD) • 55 mm AC 16 BND TDL-B • 65 mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF ROOD-BRUIN, IN HALFSTEENSVERBAND (STROOMLAGEN)		AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250mm, KLEUR GRUIS		AAN TE BRENGEN NIEUWE COMBIKOLKEN INCLUSIEF KOLKAANSLUITING PVC DIAM. 160mm KLEUR GRUIS/ AANSLUITEN OP BESTAANDE AANSLUITING		AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN CARPINUS BETULUS, MAAT 80-100, 2-RIJG INCLUSIEF TIJDELIJKE AFRASTERING EN INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TEELGROND
	NIEUWE WEGAS		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm SMA-NL 1B 70/100 • 55 mm AC 16 BND TDL-B • 65 mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD-BRUIN, IN (KORT) HALFSTEENSVERBAND		AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 200x250mm, KLEUR GRUIS		AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL TYPE MARK		BESTAANDE TE HANDHAVEN LICHTMASTEN BESTAANDE TE HANDHAVEN BRIEVENBUS
	KADASTRALE GRENS		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING • 30 mm SMA-NL 1B 70/100 • 55 mm AC 16 BND TDL-B • 65 mm AC 22 BASE OL-B		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROOD-BRUIN, IN ELLEBOOGVERBAND		AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x200 mm / 100x200mm, KLEUR GRUIS		PRINCIPE VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT		

GEONIUS

Geonius Infra
De Asselen Kuil 10
6161 RD Geleen
+31 (0) 88 1300 600

project
Clarastraat, Pey

opdrachtgever
Gemeente Echt-Susteren

status
DEFINITIEF

datum uitgave
11-3-2021

onderdeel
Situatie verharding

schaal
1:200

blad
1 / 1

getekend
P. Blom

paraaf
RB

formaat
A1
841 x 594 mm

projectnummer
CA200092

documentsoort
TEKENING

tekening nummer
CA200092-UO-SIT-T02

versie
4.0

© 2017 - www.geonius.nl